

【新製品】

トリオエンジニアリング

ロータリーテーブル 型式:TRT-500V

φ500 新登場!

研削盤ユーザー必見!

高精度  
高剛性

お使いの平面研削盤が  
ロータリー研削盤に!

- ・ テーブルサイズ  
600×400mm 以上の  
平面研削盤ユーザー
- ・ 12 インチ φ300 以上の  
大型ワーク  
平面・内径・外径研削加工
- ・ セラミックス等  
非磁性円盤ワークの研削加工

TRT-500V スペック

回転精度	1 μm以下
軸方向伸び	2 μm以下 (※8h連続運転時)
最大回転数	200rpm
回転トルク	約 200N
耐荷重	300kg (※形状等により変わる可能性があります)
チャックサイズ	φ500 バキュームチャック
本体重量	約 275Kg
電源	200V
設置スペース	W640×D560×H318
仕様環境	乾式、湿式可 (新設計ラビンス仕様)
オプション	真空発生装置、NC機指令対応、 マグネットチャック / 面板特殊仕様、 回転計、配線延長、ドレッサー

ロータリーテーブル  
シリーズ紹介ページ



トリオエンジニアリング  
製品紹介ページ



有限会社トリオ商事  
ホームページ



**Trio**

有限会社 トリオ商事 エンジニアリング部門

本社 〒489-0971 愛知県瀬戸市西本地町 2-277-1

旭工場 〒488-0024 愛知県尾張旭市井田町 4-55

東北事業所 〒028-0114 岩手県花巻市東和町土沢 6 区 128